

CSE-CDR-CVR-CGA-CMV

Luftgekühlte Verflüssiger



Eigenschaften

SERIE CSE

Allgemeine Eigenschaften

- Bei der Planung wurde stark auf die Modularität geachtet, jede Einheit besteht aus Standardsektionen, deren Elemente leicht demontierbar sind.
- Ausgehend vom Modell CSE 563 für die Serie \varnothing 500, vom Modell CSE 663 für die Serie \varnothing 630, finden sich Modelle, die aus zwei Einheiten nebeneinander bestehen, was eine vertikale Installation unmöglich macht. Alle anderen Modelle sind sowohl für die horizontale als auch für die vertikale Installation vorgesehen.
- Um das Anschließen der Verflüssiger an die Elektroanlage zu erleichtern, werden die Motoren der Gebläse bereits im Werk verkabelt (außer Serie Durchmesser 350) und an eine Abzweigdose auf der Seite der Sammelleitungen angeschlossen, die zusammen mit letzteren durch einen einfach abnehmbaren Deckel geschützt ist.

Konstruktive Eigenschaften

- Da sie für die Installation außerhalb des Gebäudes bestimmt sind, wurden wetterbeständige Technik und Materialien eingesetzt.
- Wärmeaustauscher aus versetzten Kupferkernrohren mit gewellten, mechanisch aufgedornten Aluminiumlamellen. Die Wärmeaustauscher sind an den Wangen fixiert, damit die Rohre bei Vibrationen nicht beschädigt werden.
- Kupferleitungen mit Schweissfittings, geschlossen, um den Eintritt von Unreinheiten und Feuchtigkeit in die Kreisläufe zu verhindern.
- Axiallüfter neuester Generation garantieren einen geräuscharmen Betrieb und einen hohen Wirkungsgrad, Schutzart IP54. Sie sind für Δ/Y -Anschluss und verschiedene Polaritäten bestimmt und erlauben eine stufenlose Drehzahlregelung mittels Spannungsreduzierung.

• Erhältliche Versionen:

- (B) Grundversion
- (S) Schallgedämpft
- (E) Extra-Schallgedämpft.

SERIE CDR

Allgemeine Eigenschaften

- Zwei V-förmig angeordnete Wärmetauscher
- Zwei unabhängige Kühlkreisläufe
- Gebläse mit 800 mm Durchmesser in zwei Reihen
- 6 bis 10 Gebläse
- Separate Lüfterräume für jedes Gebläse

Konstruktive Eigenschaften

- Da sie für die Installation außerhalb des Gebäudes bestimmt sind, wurden wetterbeständige Technik und Materialien ein-

gesetzt.

- Lamellenwärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad.
- Axiallüfter neuester Generation garantieren einen geräuscharmen Betrieb und einen hohen Wirkungsgrad, Schutzart IP54. Die Standardeinheiten werden mit Gebläsen geliefert, die an eine Abzweigdose angeschlossen sind. Luftstromtrennung für jedes einzelne Gebläse.

• Erhältliche Versionen:

- (BT) Grundversion 6-polig
- (ST) Schallgedämpft 8-polig
- (ET) Extra-Schallgedämpft 12-polig

SERIE CVR

Allgemeine Eigenschaften

- Zwei V-förmig angeordnete Wärmetauscher
- Gebläse-Durchmesser 800 mm
- 2 bis 5 Gebläse
- Separate Lüfterräume für jedes Gebläse

Konstruktive Eigenschaften

- Da sie für die Installation außerhalb des Gebäudes bestimmt sind, wurden wetterbeständige Technik und Materialien eingesetzt.
- Lamellenwärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad.
- Axiallüfter neuester Generation garantieren einen geräuscharmen Betrieb und einen hohen Wirkungsgrad, Schutzart IP54. Die Standardeinheiten werden mit Gebläsen geliefert, die an eine Abzweigdose angeschlossen sind. Luftstromtrennung für jedes einzelne Gebläse. Die stark reduzierten Abmessungen erlauben Installationen mit geringem Platzbedarf, hohe Leistungsabgabe pro belegter Fläche.

• Erhältliche Versionen:

- (BT) Grundversion 6-polig
- (ST) Schallgedämpft 8-polig
- (ET) Extra-Schallgedämpft 12-polig

SERIE CGA

Allgemeine Eigenschaften

- V-förmig angeordnete Wärmetauscher
- Geräuscharmer Betrieb
- Gebläse mit 800 mm Durchmesser in zwei Reihen
- 6 bis 12 Gebläse

Konstruktive Eigenschaften

- Da sie für die Installation außerhalb des Gebäudes bestimmt sind, wurden wetterbeständige Technik und Materialien ein-

gesetzt.

- Lamellenwärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad.
- Axiallüfter neuester Generation garantieren einen geräuscharmen Betrieb und einen hohen Wirkungsgrad, Schutzart IP54. Die Standardeinheiten werden mit Gebläsen geliefert, die an eine Abzweigdose angeschlossen sind. Luftstromtrennung für jedes einzelne Gebläse.

• Erhältliche Versionen:

- (BT) Standard
- (ST) Schallgedämpft
- (ET) extra schallgedämpft
- (CT) Elektronische Umschaltung mit Brushless-Motor

SERIE CMV

Allgemeine Eigenschaften

- Konfiguration: Verflüssiger Mikrokanal für Modul
- 1 oder 2 Kreisläufe
- Gebläse in zwei Reihen

Konstruktive Eigenschaften

Mit Technologien und Materialien hergestellt, die langanhaltende Witterungsbeständigkeit garantieren. Wärmetauscher mit Lamellenpaket mit hohem Wirkungsgrad, aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen. Axialgebläse mit 800 mm Durchmesser der neuesten Generation sowohl in Version AC als auch in Version EC, um den Energieverbrauch zu minimieren. Die Standardeinheiten werden mit verkabelten Gebläsen und Abzweigdose mit Klemmen geliefert.

• Erhältliche Versionen:

- (BTD): 6-polig mit Dreieckschaltung
- (BTY): 6-polig mit Sternschaltung
- (STD): 8-polig mit Dreieckschaltung
- (STY): 8-polig mit Sternschaltung
- (CTB): Gebläse EC mit hoher Leistung
- (CTE): Gebläse EC mit geringem Geräuschpegel

Kombinationen

Zeichen	Anzahl/Kreisläufe	KÜHLMITTEL	Aufgenommene Heizleistung Wassertemperatur 7°C-12°C, Verflüssigungstemperatur 45°C	Getrennt installierter Verflüssiger	Anz. der getrennt installierten Verflüssiger zur Kombination mit einem Chiller	Abgestrahlte Heizleistung Außenlufttemp. 30°C, Durchschnittliche Verflüssigungstemperatur 45°C	Schalleistung [dB(A)]	Schalldruck Q=1 [dB(A)] 10m	Schalldruck Q=2 [dB(A)] 10m	Art des Gebläses	Versorgungsspannung [V]	Wärmetauscher	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
WRL 026 E	1	R410A	8,0	CSEX3013BM°	1	8,56	66	34	37	AC	230V	Standard	610	560	308
				CSEX3013CMS 990 [rpm]	1	8,06	57	26	29	EC	230V	Standard	610	560	308
				CSEX5013ETY	1	13,71	57	25	28	AC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX5013CTB 560 [rpm]	1	13,93	56	24	27	EC	400V	Standard	1105	833	1060
WRL 031 E	1	R410A	9,8	CSEX3014BM°	1	9,44	66	34	37	AC	230V	Standard	610	560	308
				CSEX3022SM°	1	11,95	59	27	30	AC	230V	Standard	1160	560	308
				CSEX3014CMS 1115 [rpm]	1	9,72	60	29	32	EC	230V	Standard	610	560	308
				CSEX5013ETY	1	13,71	57	25	28	AC	400V	Standard	1105	833	1060
WRL 041 E	1	R410A	13,2	CSEX5013CTB 560 [rpm]	1	13,93	56	24	27	EC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX3022BM°	1	13,68	69	37	40	AC	230V	Standard	1160	560	308
				CSEX3022CMS 1050 [rpm]	1	13,48	62	30	33	EC	230V	Standard	1160	560	308
				CSEX5013ETY	1	13,71	57	25	28	AC	400V	Standard	1105	833	1060
WRL 051 E	1	R410A	17,0	CSEX5013CTB 560 [rpm]	1	13,93	56	24	27	EC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX5013ETD	1	16,29	60	28	31	AC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX5013STD	1	19,84	65	34	37	AC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX5013CTB 800 [rpm]	1	17,98	63	31	34	EC	400V	Standard	1105	833	1060
WRL 071 E	1	R410A	21,9	CSEX5013BTY	1	21,41	70	39	42	AC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX5013BTD	1	25,75	76	45	48	AC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX5014STD	1	22,18	65	34	37	AC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX5013CTB 1160 [rpm]	1	22,78	70	39	42	EC	400V	Standard	1105	833	1060
WRL 081 E	1	R410A	25,0	CSEX5014CTB 920 [rpm]	1	22,09	65	34	37	EC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX5013BTD	1	25,75	76	45	48	AC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX5015BTY	1	25,47	70	39	42	AC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX5013CTB 1380 [rpm]	1	25,23	74	43	46	EC	400V	Standard	1105	833	1060
WRL 101 E	1	R410A	34,0	CSEX5014CTB 1160 [rpm]	1	26,13	70	39	42	EC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX5015CTB 1040 [rpm]	1	25,96	68	37	40	EC	400V	Standard	1105	833	1060
				CSEX6013BTD	1	35,16	74	43	46	AC	400V	Standard	1355	1033	1213
				CSEX6014BTY	1	34,8	69	38	41	AC	400V	Standard	1355	1033	1213
WRL 141 E	1	R410A	43,8	CSEX5024STD	1	43,75	73	42	45	AC	400V	Standard	2045	833	1060
				CSEX5023BTY	1	45,27	68	37	40	AC	400V	Standard	2045	833	1060
				CSEX5023CTB 1160 [rpm]	1	46,47	73	42	45	EC	400V	Standard	2045	833	1060
				CSEX5023CTB 1040 [rpm]	1	43,4	71	40	43	EC	400V	Standard	2045	833	1060
WRL 161 E	1	R410A	50,0	CSEX8064CTE 490 [rpm]	1	45,87	60	29	32	EC	400V	Standard	1883	1239	1338
				CSEX5023BTD	1	52,58	79	48	51	AC	400V	Standard	2045	833	1060
				CSEX5025BTY	1	52,1	73	42	45	AC	400V	Standard	2045	833	1060
				CVSX5023STD	1	51,8	68	37	40	AC	400V	Standard	1519	778	1092
WRL 180 E	1	R410A	58,4	CSEX5023CTB 1380 [rpm]	1	51,47	77	46	49	EC	400V	Standard	2045	833	1060
				CSEX5024CTB 1160 [rpm]	1	53,27	73	42	45	EC	400V	Standard	2045	833	1060
				CSEX5025CTB 1040 [rpm]	1	52,91	71	40	43	EC	400V	Standard	2045	833	1060
				CSEX8013CTE 550 [rpm]	1	50,15	63	31	34	EC	400V	Standard	1883	1239	1338
WRL 200 E	1	R410A	76,1	CSEX5024BTD	1	61,17	79	48	51	AC	400V	Standard	2045	833	1060
				CSEX6023STD	1	58,09	69	38	41	AC	400V	Standard	2290	1033	1213
				CVSX5033STD	1	59,17	62	31	34	AC	400V	Standard	2174	778	1092
				CSEX8013CTE 735 [rpm]	1	62,42	68	36	40	EC	400V	Standard	1883	1239	1338
WRL 300 E	1	R410A	88,1	CSEX8013CTE 670 [rpm]	1	58,06	66	35	38	EC	400V	Standard	1883	1239	1338
				CSEX6024BTD	1	81,45	77	46	49	AC	400V	Standard	2290	1033	1213
				CVSX5033STD	1	77,71	70	38	41	AC	400V	Standard	2174	778	1092
				CSEX6034STD	1	78,89	65	33	36	AC	400V	Standard	3450	1033	1213
WRL 400 E	1	R410A	99,9	CSEX8013CTB 1020 [rpm]	1	78,94	79	48	51	EC	400V	Standard	1883	1239	1338
				CSEX8014CTB 880 [rpm]	1	80,23	76	44	47	EC	400V	Standard	1883	1239	1338
				CSEX8015CTB 810 [rpm]	1	79,51	74	43	46	EC	400V	Standard	1883	1239	1338
				CSEX1013CTS 610 [rpm]	1	78,91	73	41	44	EC	400V	Standard	2300	1259	1760
WRL 500 E	1	R410A	113,7	CSEX1014CTB 510 [rpm]	1	76,69	71	39	42	EC	400V	Standard	2300	1259	1760
				CSEX6025BTD	1	87,65	77	46	49	AC	400V	Standard	2290	1033	1213
				CSEX5034BTD	1	92,36	81	50	53	AC	400V	Standard	2985	833	1060
				CVSX5034BTY	1	93,27	75	43	46	AC	400V	Standard	2174	778	1092

Kombinationen

Zeichen	Anzahl/Kreisläufe	KÜHLMITTEL	Aufgenommene Heizleistung Wassertemperatur 7°C-12°C, Verfüssigungstemperatur 45°C	Getrennt installierter Verflüssiger	Anz. der getrennt installierten Verflüssiger zur Kombination mit einem Chiller	Abgestrahlte Heizleistung Außenlufttemp. 30°C, Durchschnittliche Verflüssigungstemperatur 45°C	Schalleistung [dB(A)]	Schalldruck Q=1 [dB(A)] 10m	Schalldruck Q=2 [dB(A)] 10m	Art des Gebläses	Versorgungsspannung [V]	Wärmetauscher	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
WRL 550 E	1	R410A	150,9	CSEX8024BTD	1	167,5	80	48	51	AC	400V	Standard	3548	1239	1338
				CSEX6045BTY	1	150,69	75	44	47	AC	400V	Standard	4835	1033	1213
				CVRX8024STD	1	151,49	70	38	42	AC	400V	Standard	2150	1100	1590
				CSEX8033STY	1	159,43	68	36	39	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CSEX6064STY	1	157,78	68	36	39	AC	400V	Standard	3450	2066	1213
				CSEX8023CTB 950 [rpm]	1	153,51	80	49	52	EC	400V	Standard	3548	1239	1338
				CSEX8024CTB 810 [rpm]	1	153,58	77	46	49	EC	400V	Standard	3548	1239	1338
				CVRX8024CTE 735 [rpm]	1	159,92	71	40	43	EC	400V	Standard	2150	1100	1590
				CSEX8033CTE 550 [rpm]	1	153,78	67	36	39	EC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CSEX8025BTD	1	177,36	80	48	51	AC	400V	Standard	3548	1239	1338
WRL 600 E	1	R410A	174,3	CSEX8033STD	1	182,17	72	40	43	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CVRX8033STY	1	183,28	68	36	39	AC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CSEX6083STY	1	196,4	69	37	40	AC	400V	Standard	4835	2066	1213
				CSEX8024CTB 1020 [rpm]	1	182,64	82	51	54	EC	400V	Standard	3548	1239	1338
				CVRX8023CTB 950 [rpm]	1	175,97	80	49	52	EC	400V	Standard	2150	1100	1590
				CVRX8024CTB 810 [rpm]	1	175,42	77	46	49	EC	400V	Standard	2150	1100	1590
				CSEX8033CTE 670 [rpm]	1	177,97	71	39	42	EC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CVRX8033CTE 550 [rpm]	1	174,41	67	36	39	EC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CSEX8033BTD	1	225,06	82	50	53	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CSEX8034STD	1	199,31	72	40	43	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
WRL 650 E	1	R410A	197,2	CSEX8043STY	1	211,21	69	37	40	AC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CSEX6084STY	1	210,92	69	37	40	AC	400V	Standard	4835	2066	1213
				CSEX1023CTB 960 [rpm]	1	207,56	88	56	59	EC	400V	Standard	4600	1259	1760
				CVRX8024CTB 950 [rpm]	1	198,11	80	49	52	EC	400V	Standard	2150	1100	1590
				CSEX8034CTE 735 [rpm]	1	211,18	73	41	44	EC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CSEX8035CTE 670 [rpm]	1	202,34	71	39	42	EC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CVRX8034CTE 610 [rpm]	1	204,42	69	38	41	EC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CSEX8043CTE 550 [rpm]	1	203,85	69	37	40	EC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CSEX8025BTD	1	177,36	80	48	51	AC	400V	Standard	3548	1239	1338
				CSEX8033STD	1	182,17	72	40	43	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
NXW 0500 E	2	R410A	129,9	CVRX8033STY	1	183,28	68	36	39	AC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CSEX6083STY	1	196,4	69	37	40	AC	400V	Standard	4835	2066	1213
				CSEX8024CTB 1020 [rpm]	1	182,64	82	51	54	EC	400V	Standard	3548	1239	1338
				CVRX8023CTB 950 [rpm]	1	175,97	80	49	52	EC	400V	Standard	2150	1100	1590
				CVRX8024CTB 810 [rpm]	1	175,42	77	46	49	EC	400V	Standard	2150	1100	1590
				CSEX8033CTE 670 [rpm]	1	177,97	71	39	42	EC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CVRX8033CTE 550 [rpm]	1	174,41	67	36	39	EC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CSEX8033BTD	1	225,06	82	50	53	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CSEX8034STD	1	199,31	72	40	43	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CSEX8043STY	1	211,21	69	37	40	AC	400V	Standard	3548	2389	1338
NXW 0550 E	2	R410A	139,8	CSEX6084STY	1	210,92	69	37	40	AC	400V	Standard	4835	2066	1213
				CSEX1023CTB 960 [rpm]	1	207,56	88	56	59	EC	400V	Standard	4600	1259	1760
				CVRX8024CTB 950 [rpm]	1	198,11	80	49	52	EC	400V	Standard	2150	1100	1590
				CSEX8034CTE 735 [rpm]	1	211,18	73	41	44	EC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CSEX8035CTE 670 [rpm]	1	202,34	71	39	42	EC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CVRX8034CTE 610 [rpm]	1	204,42	69	38	41	EC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CSEX8043CTE 550 [rpm]	1	203,85	69	37	40	EC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CSEX8025BTD	1	177,36	80	48	51	AC	400V	Standard	3548	1239	1338
				CSEX8033STD	1	182,17	72	40	43	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CVRX8033STY	1	183,28	68	36	39	AC	400V	Standard	3120	1100	1590
NXW 0600 E	2	R410A	172,0	CSEX6083STD	1	171,61	65	33	36	AC	400V	Standard	4835	2066	1213
				CSEX8024CTB 950 [rpm]	1	173,23	80	49	52	EC	400V	Standard	3548	1239	1338
				CSEX1024CTS 680 [rpm]	1	171,06	78	46	49	EC	400V	Standard	4600	1259	1760
				CSEX8033CTE 670 [rpm]	1	177,97	71	39	42	EC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CVRX8033CTE 550 [rpm]	1	174,41	67	36	39	EC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CVRX8024BTD	1	192,81	80	48	51	AC	400V	Standard	2150	1100	1590
				CSEX8034STD	1	199,31	72	40	43	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CSEX8043STY	1	211,21	69	37	40	AC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CSEX6083STY	1	196,4	69	37	40	AC	400V	Standard	4835	2066	1213
				CSEX8025CTB 1020 [rpm]	1	195,75	82	51	54	EC	400V	Standard	3548	1239	1338
NXW 0650 E	2	R410A	192,9	CVRX8024CTB 950 [rpm]	1	198,11	80	49	52	EC	400V	Standard	2150	1100	1590
				CSEX8034CTE 670 [rpm]	1	194,69	71	39	42	EC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CSEX8043CTE 550 [rpm]	1	203,85	69	37	40	EC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CSEX8044CTE 490 [rpm]	1	198,39	66	35	38	EC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CSEX8033BTD	1	225,06	82	50	53	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CVRX8033BTY	1	222,27	76	45	48	AC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CSEX8043STD	1	241,43	73	41	44	AC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CVRX8034STD	1	227,24	72	40	43	AC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CSEX8044STY	1	225,55	69	37	40	AC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CSEX6085STY	1	217,02	69	37	40	AC	400V	Standard	4835	2066	1213
NXW 0700 E	2	R410A	218,7	CSEX1024CTS 820 [rpm]	1	222,22	82	50	53	EC	400V	Standard	4600	1259	1760
				CSEX8033CTB 880 [rpm]	1	219,04	80	49	52	EC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CSEX8035CTE 735 [rpm]	1	221,13	73	41	44	EC	400V	Standard	5213	1239	1338
				CVRX8034CTE 670 [rpm]	1	221,05	71	39	42	EC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CSEX8043CTE 610 [rpm]	1	220,12	70	38	41	EC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CSEX8044CTE 550 [rpm]	1	219,13	69	37	40	EC	400V	Standard	3548	2389	1338

Kombinationen

Zeichen	Anzahl/Kreislaufe	KÜHLMITTEL	Aufgenommene Heizleistung Wassertemperatur 7°C-12°C Verflüssigungstemperatur 45°C	Getrennt installierter Verflüssiger	Anz. der getrennt installierten Verflüssiger zur Kombination mit einem Chiller	Abgestrahlte Heizleistung Außenlufttemp. 30°C, Durchschnittliche Verflüssigungstemperatur 45°C	Schalleistung [dB(A)]	Schalldruck Q=1 [dB(A)] 10m	Schalldruck Q=2 [dB(A)] 10m	Art des Gebläses	Versorgungsspannung [V]	Wärmetauscher	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)				
NXW 0750 E	2	R410A	257,8	CSEX8035BTD	1	267,24	82	50	53	AC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CVRX8033BTD	1	258,39	82	50	53	AC	400V	Standard	3120	1100	1590				
				CSEX8044STD	1	264,13	73	41	44	AC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CSEX8063STY	1	318,86	71	39	42	AC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CVRX8053STY	1	304,93	70	38	41	AC	400V	Standard	5060	1100	1590				
				CSEX8034CTB 950 [rpm]	1	260,76	82	51	54	EC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CSEX8035CTB 880 [rpm]	1	261,37	80	49	52	EC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CVRX8034CTB 810 [rpm]	1	263,14	79	47	50	EC	400V	Standard	3120	1100	1590				
				CSEX8044CTE 670 [rpm]	1	258,07	72	40	43	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CVRX8044CTE 610 [rpm]	1	272,19	70	39	42	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				CSEX8063CTE 490 [rpm]	1	281,31	68	36	39	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				NXW 0800 E	2	R410A	297,5	CSEX8043BTD	1	298,22	83	51	54	AC	400V	Standard	3548	2389	1338
								CVRX8044STD	1	302,52	73	42	45	AC	400V	Standard	4090	1100	1590
CSEX8063STY	1	318,86	71					39	42	AC	400V	Standard	5213	2389	1338				
CVRX8053STY	1	304,93	70					38	41	AC	400V	Standard	5060	1100	1590				
CVRX8034CTB 950 [rpm]	1	297,17	82					51	54	EC	400V	Standard	3120	1100	1590				
CSEX8044CTB 810 [rpm]	1	306,51	80					48	51	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
CVRX8044CTE 735 [rpm]	1	319,31	74					43	46	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
CSEX8063CTE 550 [rpm]	1	307,55	71					39	42	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
CSEX8064CTE 490 [rpm]	1	299,33	68					36	39	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
NXW 0900 E	2	R410A	337,7					CVRX8043BTD	1	343,61	83	51	54	AC	400V	Standard	4090	1100	1590
				CSEX8063STD	1	364,33	75	43	46	AC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CVRX8063STY	1	365,93	71	39	42	AC	400V	Standard	6030	1100	1590				
				CSEX8044CTB 950 [rpm]	1	345,61	83	51	54	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CVRX8044CTB 810 [rpm]	1	350,2	80	49	52	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				CSEX8063CTE 670 [rpm]	1	355,94	74	42	45	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CSEX8064CTE 610 [rpm]	1	360,3	72	40	43	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CVRX8063CTE 550 [rpm]	1	348,69	71	39	42	EC	400V	Standard	6030	1100	1590				
				CVRX8064CTE 490 [rpm]	1	339,43	68	37	40	EC	400V	Standard	6030	1100	1590				
				CVRX8074CTE 430 [rpm]	1	352,81	66	35	38	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
NXW 1000 E	2	R410A	377,3	CVRX8044BTD	1	384,82	83	51	54	AC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				CSEX8063BTY	1	383,85	79	47	50	AC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CSEX8064STD	1	398,62	75	43	46	AC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CVRX8064STY	1	392,47	71	39	42	AC	400V	Standard	6030	1100	1590				
				CSEX8045CTB 1020 [rpm]	1	390,68	85	53	56	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CVRX8044CTB 950 [rpm]	1	395,38	83	52	55	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				CSEX8063CTE 735 [rpm]	1	382,66	76	44	47	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CSEX8064CTE 670 [rpm]	1	389,38	74	42	45	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CVRX8064CTE 610 [rpm]	1	408,29	72	41	44	EC	400V	Standard	6030	1100	1590				
				CVRX8073CTE 550 [rpm]	1	406,81	71	40	43	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
				CVRX8074CTE 490 [rpm]	1	396	69	37	40	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
				CDRX8103CTE 430 [rpm]	1	421,2	68	36	39	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
				NXW 1250 E	2	R410A	410,8	CSEX8063BTD	1	450,12	85	53	56	AC	400V	Standard	5213	2389	1338
CVRX8053BTD	1	429,52	84					52	55	AC	400V	Standard	5060	1100	1590				
CSEX8064BTY	1	417,9	79					47	50	AC	400V	Standard	5213	2389	1338				
CVRX8063STD	1	413,42	75					43	46	AC	400V	Standard	6030	1100	1590				
CDRX8083STY	1	422,56	72					40	43	AC	400V	Standard	4090	2160	2150				
CSEX1063STY	1	432,63	75					43	46	AC	400V	Standard	6900	2431	1760				
CVRX8044CTB 1020 [rpm]	1	416,79	85					54	57	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
CVRX8053CTB 880 [rpm]	1	415,32	83					51	54	EC	400V	Standard	5060	1100	1590				
CSEX8063CTB 810 [rpm]	1	415,09	82					50	53	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
CSEX8064CTE 735 [rpm]	1	422,36	76					44	47	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
CVRX8064CTE 670 [rpm]	1	440,82	74					42	45	EC	400V	Standard	6030	1100	1590				
CVRX8073CTE 610 [rpm]	1	439,08	73					41	44	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
CVRX8074CTE 550 [rpm]	1	437,38	71					40	43	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
CMVX8081CTE 550 [rpm]	1	427,12	72					40	43	EC	400V	Mikrokanal	4640	2255	2000				
CDRX8103CTE 430 [rpm]	1	421,2	68					36	39	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
NXW 1400 E	2	R410A	445,3					CSEX8063BTD	1	450,12	85	53	56	AC	400V	Standard	5213	2389	1338
								CVRX8054BTD	1	481,03	84	52	55	AC	400V	Standard	5060	1100	1590
				CVRX8064STD	1	452,95	75	43	46	AC	400V	Standard	6030	1100	1590				
				CSEX1064STY	1	478,66	75	43	46	AC	400V	Standard	6900	2431	1760				
				CVRX8053CTB 1020 [rpm]	1	459,88	86	55	58	EC	400V	Standard	5060	1100	1590				
				CSEX8063CTB 950 [rpm]	1	461,88	85	53	56	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CVRX8054CTB 880 [rpm]	1	465,13	83	51	54	EC	400V	Standard	5060	1100	1590				
				CSEX8064CTB 810 [rpm]	1	462,5	82	50	53	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CSEX8064CTB 740 [rpm]	1	452,14	80	48	51	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CSEX8065CTB 740 [rpm]	1	477,47	76	44	47	EC	400V	Standard	6030	1100	1590				
				CVRX8073CTE 670 [rpm]	1	470,08	75	43	46	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
				CVRX8074CTE 610 [rpm]	1	476,33	73	41	44	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
				CDRX8103CTE 490 [rpm]	1	467,18	70	39	42	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
				CGAX1084CTS 330 [rpm]	1	461,61	69	37	40	EC	400V	Standard	5730	2448	2410				
				CMVX8121CTE 370 [rpm]	1	455,52	66	34	37	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000				

Kombinationen

Zeichen	Anzahl/Kreisläufe	KÜHLMITTEL	Aufgenommene Heizleistung Wassertemperatur 7°C-12°C Verflüssigungstemperatur 45°C	Getrennt installierter Verflüssiger	Anz. der getrennt installierten Verflüssiger zur Kombination mit einem Chiller			Abgestrahlte Heizleistung Außenlufttemp. 30°C, Durchschnittliche Verflüssigungstemperatur 45°C	Schalleistung [dB(A)]	Schalldruck Q=1 [dB(A)] 10m	Schalldruck Q=2 [dB(A)] 10m	Art des Gebläses	Versorgungsspannung [V]	Wärmetauscher	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)		
					1	2	3												
WSA 0701 E	1	R134a	204,0	CSE°8034BTD	1	217,29	82	50	53	AC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CSE°8043STD	1	208,66	73	41	44	AC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CVR°8043STY	1	212,35	69	37	40	AC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				CSE°1034STY	1	210,18	72	41	44	AC	400V	Standard	6900	1259	1760				
				CSE°8033CTB 1020 [rpm]	1	205,49	84	53	56	EC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CSE°1024CTB 960 [rpm]	1	207,83	88	56	59	EC	400V	Standard	4600	1259	1760				
				CSE°8034CTB 880 [rpm]	1	212,14	80	49	52	EC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CSE°8035CTB 810 [rpm]	1	211,47	79	47	50	EC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CVR°8034CTE 735 [rpm]	1	208,49	73	41	44	EC	400V	Standard	3120	1100	1590				
				CSE°8043CTE 670 [rpm]	1	204,09	72	40	43	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CSE°8044CTE 610 [rpm]	1	207,59	70	38	41	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CVR°8044CTE 550 [rpm]	1	217,21	69	37	40	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				WSA 0801 E	1	R134a	239,0	CVR°8034BTD	1	250,3	82	50	53	AC	400V	Standard	3120	1100	1590
								CSE°8044BTY	1	239,9	78	46	49	AC	400V	Standard	3548	2389	1338
								CSE°8045STD	1	238,05	73	41	44	AC	400V	Standard	3548	2389	1338
								CVR°8053STY	1	265,44	70	38	41	AC	400V	Standard	5060	1100	1590
CSE°8035CTB 950 [rpm]	1	240,31	82					51	54	EC	400V	Standard	5213	1239	1338				
CVR°8034CTB 880 [rpm]	1	242,26	80					49	52	EC	400V	Standard	3120	1100	1590				
CSE°8044CTE 735 [rpm]	1	242,63	74					42	45	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
CVR°8044CTE 670 [rpm]	1	255,94	72					41	44	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
CSE°8063CTE 490 [rpm]	1	244,99	68					36	39	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
WSA 0901 E	1	R134a	266,0					CSE°8044BTD	1	287,85	83	51	54	AC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CVR°8044STD	1	263,02	73	42	45	AC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				CSE°8063STY	1	276,9	71	39	42	AC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CVR°8034CTB 1020 [rpm]	1	270,36	84	53	56	EC	400V	Standard	3120	1100	1590				
				CSE°1033CTS 820 [rpm]	1	267,7	84	52	55	EC	400V	Standard	6900	1259	1760				
				CSE°8044CTB 880 [rpm]	1	281,15	82	50	53	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CVR°8043CTB 810 [rpm]	1	271,87	80	49	52	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				CVR°8044CTE 735 [rpm]	1	277,43	74	43	46	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				CSE°8063CTE 550 [rpm]	1	267,34	71	39	42	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CVR°8063CTE 490 [rpm]	1	278,04	68	37	40	EC	400V	Standard	6030	1100	1590				
				CVR°8073CTE 430 [rpm]	1	292,4	66	35	38	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
				WSA 1101 E	1	R134a	329,0	CVR°8044BTD	1	332,87	83	51	54	AC	400V	Standard	4090	1100	1590
								CSE°8063BTY	1	331,02	79	47	50	AC	400V	Standard	5213	2389	1338
CSE°8064STD	1	346	75					43	46	AC	400V	Standard	5213	2389	1338				
CVR°8064STY	1	341,35	71					39	42	AC	400V	Standard	6030	1100	1590				
CSE°8045CTB 1020 [rpm]	1	336,73	85					53	56	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
CVR°8044CTB 950 [rpm]	1	341,68	83					52	55	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
CSE°8063CTE 735 [rpm]	1	330,05	76					44	47	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
CSE°8064CTE 670 [rpm]	1	338,14	74					42	45	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
CVR°8064CTE 610 [rpm]	1	355,13	72					41	44	EC	400V	Standard	6030	1100	1590				
CVR°8073CTE 550 [rpm]	1	354,41	71					40	43	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
CVR°8074CTE 490 [rpm]	1	343,97	69					37	40	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
WSA 1402 E	2	R134a	408,0					CSE°8064BTD	1	434,57	85	53	56	AC	400V	Standard	5213	2389	1338
								CVR°8054BTD	1	416,09	84	52	55	AC	400V	Standard	5060	1100	1590
								CVR°8064BTY	1	419,68	79	48	51	AC	400V	Standard	6030	1100	1590
				CDR°8083STD	1	417,5	76	44	47	AC	400V	Standard	4090	2160	2150				
				CSE°1064STY	1	420,36	75	43	46	AC	400V	Standard	6900	2431	1760				
				CSE°8063CTB 1020 [rpm]	1	410,99	87	55	58	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CVR°8054CTB 950 [rpm]	1	427,1	84	53	56	EC	400V	Standard	5060	1100	1590				
				CSE°8064CTB 880 [rpm]	1	424,28	83	52	55	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CSE°8065CTB 810 [rpm]	1	422,95	82	50	53	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
				CVR°8064CTE 735 [rpm]	1	414,91	76	44	47	EC	400V	Standard	6030	1100	1590				
				CVR°8073CTE 670 [rpm]	1	408,38	75	43	46	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
				CVR°8074CTE 610 [rpm]	1	414,32	73	41	44	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
				CDR°8104CTE 490 [rpm]	1	432,47	70	39	42	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
				CGA°1103CTS 330 [rpm]	1	479,27	70	38	41	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
				CMV°8121CTE 430 [rpm]	1	449,88	69	37	40	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000				
				CMV°8161CTE 320 [rpm]	1	469,28	65	33	36	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
				WSA 1602 E	2	R134a	478,0	CVR°8064BTD	1	495,49	85	53	56	AC	400V	Standard	6030	1100	1590
CVR°8074BTY	1	489,63	80					49	52	AC	400V	Standard	7000	1100	1590				
CSE°1083STY	1	521,35	77					45	48	AC	400V	Standard	9200	2431	1760				
CSE°8065CTB 950 [rpm]	1	480,62	85					53	56	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				
CVR°8064CTB 880 [rpm]	1	479,97	83					52	55	EC	400V	Standard	6030	1100	1590				
CVR°8074CTE 735 [rpm]	1	484,07	76					45	48	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
CDR°8103CTE 610 [rpm]	1	477,8	74					42	45	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
CDR°8104CTE 550 [rpm]	1	477,46	73					41	44	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
CGA°1103CTS 330 [rpm]	1	479,27	70					38	41	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
CMV°8161CTE 370 [rpm]	1	528,16	67					35	38	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
WSA 1802 E	2	R134a	536,0					CSE°1063BTD	1	579,19	90	58	61	AC	400V	Standard	6900	2431	1760
								CVR°8074BTD	1	578,08	85	54	57	AC	400V	Standard	7000	1100	1590
								CSE°1084STY	1	561,32	77	45	48	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
								CVR°8064CTB 1020 [rpm]	1	533,41	87	56	59	EC	400V	Standard	6030	1100	1590
				CSE°1063CTS 820 [rpm]	1	535,41	87	55	58	EC	400V	Standard	6900	2431	1760				
				CVR°8074CTB 880 [rpm]	1	559,97	84	53	56	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
				CDR°8084CTB 810 [rpm]	1	530,29	83	51	54	EC	400V	Standard	4090	2160	2150				
				CDR°8103CTE 735 [rpm]	1	547,09	78	46	49	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
				CDR°8104CTE 670 [rpm]	1	561,01	76	44	47	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
				CGA°1103CTS 400 [rpm]	1	557,24	74	42	45	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
				CGA°1123CTS 330 [rpm]	1	575,12	70	38	41	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°8201CTE 320 [rpm]	1	586,6	66	34	37	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				

Kombinationen

Zeichen	Anzahl/Kreisläufe	KÜHLMITTEL	Aufgenommene Heizleistung Wassertemperatur 7°C-12°C Verflüssigungstemperatur 45°C	Getrennt installierter Verflüssiger	Anz. der getrennt installierten Verflüssiger zur Kombination mit einem Chiller	Abgestrahlte Heizleistung Außenlufttemp. 30°C, Durchschnittliche Verflüssigungstemperatur 45°C	Schalleistung [dB(A)]	Schalldruck Q=1 [dB(A)] 10m	Schalldruck Q=2 [dB(A)] 10m	Art des Gebläses	Versorgungsspannung [V]	Wärmetauscher	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)				
WSA 2202 E	2	R134a	601,0	CSE°1064BTD	1	662,03	90	58	61	AC	400V	Standard	6900	2431	1760				
				CSE°1083BTY	1	683,05	87	55	58	AC	400V	Standard	9200	2431	1760				
				CDR°8104BTY	1	598,96	82	50	53	AC	400V	Standard	5060	2160	2150				
				CMV°8121STD	1	675,6	78	46	49	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000				
				CGA°10845TY	1	578,49	77	45	48	AC	400V	Standard	5730	2448	2410				
				CVR°8074CTB 1020 [rpm]	1	622,31	88	56	59	EC	400V	Standard	7000	1100	1590				
				CDR°8084CTB 950 [rpm]	1	594,58	86	54	57	EC	400V	Standard	4090	2160	2150				
				CSE°1083CTS 680 [rpm]	1	628,76	84	52	55	EC	400V	Standard	9200	2431	1760				
				CDR°8104CTE 735 [rpm]	1	607,29	78	46	49	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
				CMV°8121CTE 610 [rpm]	1	608,04	75	43	46	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000				
				CGA°1123CTS 400 [rpm]	1	668,69	74	42	45	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°8161CTE 430 [rpm]	1	599,84	70	38	41	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
				CMV°8201CTE 370 [rpm]	1	660,2	68	36	39	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
				WSA 2202 E	2	R134a	671,0	CSE°1083BTY	1	683,05	87	55	58	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
CMV°8121STD	1	675,6	78					46	49	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000				
CGA°11035TY	1	679,52	78					46	49	AC	400V	Standard	7140	2448	2410				
CSE°1083CTS 750 [rpm]	1	668,3	86					54	57	EC	400V	Standard	9200	2431	1760				
CSE°1084CTS 680 [rpm]	1	701,83	84					52	55	EC	400V	Standard	9200	2431	1760				
CGA°1103CTS 540 [rpm]	1	699,17	80					48	51	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
CMV°8121CTE 735 [rpm]	1	714	79					47	50	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000				
CGA°1104CTS 470 [rpm]	1	676,98	77					45	48	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
CGA°1123CTS 400 [rpm]	1	668,69	74					42	45	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
CMV°8161CTE 490 [rpm]	1	671,84	73					41	44	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
CMV°8201CTE 370 [rpm]	1	660,2	68					36	39	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
WSA 2502 E	2	R134a	747,0					CSE°1083BTD	1	759,19	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
								CSE°1084BTY	1	765,74	87	55	58	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
								CGA°11045TY	1	730,4	78	46	49	AC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CSE°1083CTB 960 [rpm]	1	763,22	94	62	65	EC	400V	Standard	9200	2431	1760				
				CDR°8104CTB 950 [rpm]	1	743,22	87	55	58	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
				CSE°1084CTS 750 [rpm]	1	753,51	86	54	57	EC	400V	Standard	9200	2431	1760				
				CGA°1103CTS 610 [rpm]	1	763,67	83	51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
				CGA°1104CTS 540 [rpm]	1	759,37	80	48	51	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
				CGA°1123CTS 470 [rpm]	1	759,53	78	46	49	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°8161CTE 550 [rpm]	1	742,72	75	43	46	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
				CMV°8201CTE 430 [rpm]	1	749,8	71	39	42	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
				WSA 2802 E	2	R134a	835,0	CSE°1084BTD	1	872,87	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
								CMV°8121BTD	1	849,96	88	56	59	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
								CGA°11235TY	1	815,42	78	46	49	AC	400V	Standard	8550	2448	2410
CSE°1084CTB 960 [rpm]	1	882,55	94					62	65	EC	400V	Standard	9200	2431	1760				
CGA°1084CTB 960 [rpm]	1	872,25	94					62	65	EC	400V	Standard	5730	2448	2410				
CSE°1084CTB 885 [rpm]	1	827,68	92					60	63	EC	400V	Standard	9200	2431	1760				
CGA°1103CTS 750 [rpm]	1	871,9	87					55	58	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
CGA°1104CTS 610 [rpm]	1	840,44	83					51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
CGA°1123CTS 540 [rpm]	1	839	81					49	52	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
CMV°8161CTE 670 [rpm]	1	877,28	78					46	49	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
CMV°8201CTE 490 [rpm]	1	839,8	73					41	44	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
WSB 0701 E	1	R134a	196,0					CSE°8033BTD	1	192,26	82	50	53	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
								CSE°8034BTD	1	217,29	82	50	53	AC	400V	Standard	5213	1239	1338
								CVR°8033BTY	1	192,56	76	45	48	AC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CSE°8043STD	1	208,66	73	41	44	AC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CVR°8034STD	1	197,63	72	40	43	AC	400V	Standard	3120	1100	1590				
				CVR°80435TY	1	212,35	69	37	40	AC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				CSE°80455TY	1	198,79	69	37	40	AC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CSE°8033CTB 950 [rpm]	1	196,9	82	51	54	EC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CSE°1024CTS 820 [rpm]	1	190,66	82	50	53	EC	400V	Standard	4600	1259	1760				
				CSE°8035CTE 735 [rpm]	1	191,83	73	41	44	EC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CVR°8034CTE 670 [rpm]	1	192,29	71	39	42	EC	400V	Standard	3120	1100	1590				
				CSE°8043CTE 610 [rpm]	1	190,9	70	38	41	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CSE°8044CTE 550 [rpm]	1	190,64	69	37	40	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CVR°8043CTE 550 [rpm]	1	202,27	69	37	40	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
CVR°8044CTE 490 [rpm]	1	196,34	66	35	38	EC	400V	Standard	4090	1100	1590								
WSB 0801 E	1	R134a	231,0	CSE°8035BTD	1	231,09	82	50	53	AC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CSE°8044STD	1	229,25	73	41	44	AC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CSE°6084STD	1	225,56	75	43	46	AC	400V	Standard	4835	2066	1213				
				CVR°80535TY	1	265,44	70	38	41	AC	400V	Standard	5060	1100	1590				
				CSE°8034CTB 1020 [rpm]	1	235,74	84	53	56	EC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CSE°8035CTB 950 [rpm]	1	240,31	82	51	54	EC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CSE°8035CTB 880 [rpm]	1	226,14	80	49	52	EC	400V	Standard	5213	1239	1338				
				CVR°8034CTB 810 [rpm]	1	228,32	79	47	50	EC	400V	Standard	3120	1100	1590				
				CSE°8044CTE 735 [rpm]	1	242,63	74	42	45	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CVR°8043CTE 670 [rpm]	1	233,78	72	41	44	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				CSE°8045CTE 670 [rpm]	1	232,73	72	40	43	EC	400V	Standard	3548	2389	1338				
				CVR°8044CTE 610 [rpm]	1	236,82	70	39	42	EC	400V	Standard	4090	1100	1590				
				CSE°8063CTE 490 [rpm]	1	244,99	68	36	39	EC	400V	Standard	5213	2389	1338				

Kombinationen

Zeichen	Anzahl/Kreisläufe	KÜHLMITTEL	Aufgenommene Heizleistung Wassertemperatur 7°C-12°C, Verflüssigungstemperatur 45°C	Getrennt installierter Verflüssiger	Anz. der getrennt installierten Verflüssiger zur Kombination mit einem Chiller	Abgestrahlte Heizleistung Außenlufttemp. 30°C, Durchschnittliche Verflüssigungstemperatur 45°C	Schallleistung [dB(A)]	Schalldruck Q=1 [dB(A)] 10m	Schalldruck Q=2 [dB(A)] 10m	Art des Gebläses	Versorgungsspannung [V]	Wärmetauscher	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
WSB 0901 E	1	R134a	260,0	CSE*8044BTD	1	287,85	83	51	54	AC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CVR*8043BTY	1	256,03	78	46	49	AC	400V	Standard	4090	1100	1590
				CSE*8063STY	1	276,9	71	39	42	AC	400V	Standard	5213	2389	1338
				CSE*1043STY	1	260,68	74	42	45	AC	400V	Standard	9200	1259	1760
				CVR*8034CTB 950 [rpm]	1	256,95	82	51	54	EC	400V	Standard	3120	1100	1590
				CSE*8044CTB 810 [rpm]	1	264,93	80	48	51	EC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CVR*8043CTB 740 [rpm]	1	255,76	78	47	50	EC	400V	Standard	4090	1100	1590
				CVR*8044CTE 670 [rpm]	1	255,94	72	41	44	EC	400V	Standard	4090	1100	1590
				CSE*8063CTE 550 [rpm]	1	267,34	71	39	42	EC	400V	Standard	5213	2389	1338
				CSE*8064CTE 490 [rpm]	1	260,45	68	36	39	EC	400V	Standard	5213	2389	1338
WSB 1101 E	1	R134a	324,0	CVR*8044BTD	1	332,87	83	51	54	AC	400V	Standard	4090	1100	1590
				CSE*8064STD	1	346	75	43	46	AC	400V	Standard	5213	2389	1338
				CVR*8064STY	1	341,35	71	39	42	AC	400V	Standard	6030	1100	1590
				CSE*8045CTB 1020 [rpm]	1	336,73	85	53	56	EC	400V	Standard	3548	2389	1338
				CVR*8044CTB 880 [rpm]	1	322,21	82	50	53	EC	400V	Standard	4090	1100	1590
				CSE*8063CTE 735 [rpm]	1	330,05	76	44	47	EC	400V	Standard	5213	2389	1338
				CSE*8064CTE 670 [rpm]	1	338,14	74	42	45	EC	400V	Standard	5213	2389	1338
				CVR*8063CTE 610 [rpm]	1	327,47	72	41	44	EC	400V	Standard	6030	1100	1590
				CVR*8064CTE 550 [rpm]	1	325,98	71	39	42	EC	400V	Standard	6030	1100	1590
				CVR*8073CTE 490 [rpm]	1	324,38	69	37	40	EC	400V	Standard	7000	1100	1590
WSB 1402 E	2	R134a	393,0	CSE*8064BTD	1	434,57	85	53	56	AC	400V	Standard	5213	2389	1338
				CVR*8054BTD	1	416,09	84	52	55	AC	400V	Standard	5060	1100	1590
				CVR*8064STD	1	393,82	75	43	46	AC	400V	Standard	6030	1100	1590
				CVR*8053CTB 1020 [rpm]	1	393,81	86	55	58	EC	400V	Standard	5060	1100	1590
				CSE*8063CTB 950 [rpm]	1	393,8	85	53	56	EC	400V	Standard	5213	2389	1338
				CVR*8054CTB 880 [rpm]	1	402,76	83	51	54	EC	400V	Standard	5060	1100	1590
				CSE*8064CTB 810 [rpm]	1	399,83	82	50	53	EC	400V	Standard	5213	2389	1338
				CVR*8064CTE 735 [rpm]	1	414,91	76	44	47	EC	400V	Standard	6030	1100	1590
				CVR*8073CTE 670 [rpm]	1	408,38	75	43	46	EC	400V	Standard	7000	1100	1590
				CVR*8074CTE 610 [rpm]	1	414,32	73	41	44	EC	400V	Standard	7000	1100	1590
				CDR*8103CTE 490 [rpm]	1	406,66	70	39	42	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CGA*1084CTS 330 [rpm]	1	401,99	69	37	40	EC	400V	Standard	5730	2448	2410
				CMV*8121CTE 370 [rpm]	1	396,12	66	34	37	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CMV*8161CTE 320 [rpm]	1	469,28	65	33	36	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CSE*8065BTD	1	462,19	85	53	56	AC	400V	Standard	5213	2389	1338
CVR*8074STD	1	459,46	75	44	47	AC	400V	Standard	7000	1100	1590				
WSB 1602 E	2	R134a	457,0	CSE*1083STY	1	521,35	77	45	48	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CSE*8064CTB 1020 [rpm]	1	471,48	87	55	58	EC	400V	Standard	5213	2389	1338
				CSE*8065CTB 880 [rpm]	1	452,28	83	52	55	EC	400V	Standard	5213	2389	1338
				CVR*8064CTB 810 [rpm]	1	453,24	82	50	53	EC	400V	Standard	6030	1100	1590
				CVR*8074CTE 735 [rpm]	1	484,07	76	45	48	EC	400V	Standard	7000	1100	1590
				CDR*8103CTE 610 [rpm]	1	477,8	74	42	45	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CDR*8104CTE 550 [rpm]	1	477,46	73	41	44	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CGA*1103CTS 330 [rpm]	1	479,27	70	38	41	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CMV*8161CTE 320 [rpm]	1	469,28	65	33	36	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CVR*8073BTD	1	511,48	85	54	57	AC	400V	Standard	7000	1100	1590
				CSE*1063BTY	1	517,58	86	54	57	AC	400V	Standard	6900	2431	1760
				CSE*1083STY	1	521,35	77	45	48	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CVR*8064CTB 1020 [rpm]	1	533,41	87	56	59	EC	400V	Standard	6030	1100	1590
WSB 1802 E	2	R134a	517,0	CVR*8073CTB 950 [rpm]	1	521,25	86	54	57	EC	400V	Standard	7000	1100	1590
				CVR*8074CTB 810 [rpm]	1	528,79	83	51	54	EC	400V	Standard	7000	1100	1590
				CDR*8103CTE 670 [rpm]	1	510,69	76	44	47	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CDR*8104CTE 610 [rpm]	1	519,84	74	42	45	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CGA*1123CTS 330 [rpm]	1	575,12	70	38	41	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 370 [rpm]	1	528,16	67	35	38	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CSE*1063BTD	1	579,19	90	58	61	AC	400V	Standard	6900	2431	1760
				CVR*8074BTD	1	578,08	85	54	57	AC	400V	Standard	7000	1100	1590
				CDR*8104BTY	1	598,96	82	50	53	AC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CMV*8121STD	1	675,6	78	46	49	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
WSB 2202 E	2	R134a	585,0	CMV*8121STY	1	579,96	74	42	45	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CSE*1063CTB 960 [rpm]	1	582,63	93	61	64	EC	400V	Standard	6900	2431	1760
				CVR*8074CTB 950 [rpm]	1	592,68	86	54	57	EC	400V	Standard	7000	1100	1590
				CSE*1083CTS 610 [rpm]	1	586,36	82	50	53	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CDR*8104CTE 735 [rpm]	1	607,29	78	46	49	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CGA*1103CTS 470 [rpm]	1	632,94	77	45	48	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CMV*8121CTE 610 [rpm]	1	608,04	75	43	46	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CGA*1123CTS 330 [rpm]	1	575,12	70	38	41	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV*8201CTE 320 [rpm]	1	586,6	66	34	37	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CSE*1064BTD	1	662,03	90	58	61	AC	400V	Standard	6900	2431	1760
				CSE*1083BTY	1	683,05	87	55	58	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CMV*8121STD	1	675,6	78	46	49	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
WSB 2202 E	2	R134a	652,0	CGA*1103STY	1	679,52	78	46	49	AC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CSE*1064CTB 960 [rpm]	1	670,24	93	61	64	EC	400V	Standard	6900	2431	1760
				CSE*1083CTS 750 [rpm]	1	668,3	86	54	57	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CDR*8104CTB 810 [rpm]	1	662,87	84	52	55	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CSE*1084CTS 610 [rpm]	1	646,72	82	50	53	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CGA*1103CTS 540 [rpm]	1	699,17	80	48	51	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CMV*8121CTE 670 [rpm]	1	657,96	77	45	48	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CGA*1123CTS 400 [rpm]	1	668,69	74	42	45	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV*8161CTE 490 [rpm]	1	671,84	73	41	44	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CMV*8201CTE 430 [rpm]	1	749,8	71	39	42	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000

Kombinationen

Zeichen	Anzahl/Kreisläufe	KÜHLMITTEL	Aufgenommene Heizleistung Wassertemperatur 7°C-12°C Verflüssigungstemperatur 45°C	Getrennt installierter Verflüssiger	Anz. der getrennt installierten Verflüssiger zur Kombination mit einem Chiller	Abgestrahlte Heizleistung Außenlufttemp. 30°C, Durchschnittliche Verflüssigungstemperatur 45°C	Schalleistung [dB(A)]	Schalldruck Q=1 [dB(A)] 10m	Schalldruck Q=2 [dB(A)] 10m	Art des Gebläses	Versorgungsspannung [V]	Wärmetaucher	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)				
WF 4812 E	2	R134a	1356,0	CGA°11248TD	1	1367,29	93	61	64	AC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°82018TD	1	1416,6	90	58	61	AC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
				CGA°1124CTB 960 [rpm]	1	1379,45	96	64	67	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°8201CTB 880 [rpm]	1	1376,8	89	57	60	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
				CDR°8104CTB 880 [rpm]	2	703,43	86	54	57	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
				CGA°11103CTB 585 [rpm]	2	728,78	84	52	55	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
				CMV°8121CTB 740 [rpm]	2	729,12	83	51	54	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000				
				CGA°11104CTB 510 [rpm]	2	715,33	81	49	52	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
				CGA°11123CTB 435 [rpm]	2	703,87	78	46	49	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°8161CTB 530 [rpm]	2	736	77	45	48	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
				CMV°8201CTB 390 [rpm]	2	703,4	72	40	43	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
				WF 5612 E	2	R134a	1521,0	CSE°10848TY	2	765,74	87	55	58	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
CGA°11235TY	2	815,42	78					46	49	AC	400V	Standard	8550	2448	2410				
CGA°1103CTS 610 [rpm]	2	763,67	83					51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
CMV°8201CTB 1020 [rpm]	1	1516,8	92					60	63	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
CGA°1123CTS 540 [rpm]	2	839	81					49	52	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
CMV°8161CTE 610 [rpm]	2	810,72	76					44	47	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
CMV°8201CTE 490 [rpm]	2	839,8	73					41	44	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
WF 6412 E	2	R134a	1673,0					CSE°10848TD	2	872,87	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
								CMV°81218TD	2	849,96	88	56	59	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
								CGA°11245TY	2	876,48	78	46	49	AC	400V	Standard	8550	2448	2410
								CSE°1084CTB 960 [rpm]	2	882,55	94	62	65	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
								CGA°1103CTS 750 [rpm]	2	871,9	87	55	58	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 610 [rpm]	2	840,44	83	51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
				CGA°1123CTS 540 [rpm]	2	839	81	49	52	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°8161CTE 670 [rpm]	2	877,28	78	46	49	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
				CMV°8201CTE 490 [rpm]	2	839,8	73	41	44	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
				WF 2512 AE	2	R134a	728,0	CSE°10838TD	1	759,19	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
								CSE°10848TY	1	765,74	87	55	58	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
								CGA°11045TY	1	730,4	78	46	49	AC	400V	Standard	7140	2448	2410
CSE°1083CTB 960 [rpm]	1	763,22	94					62	65	EC	400V	Standard	9200	2431	1760				
CDR°8104CTB 950 [rpm]	1	743,22	87					55	58	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
CSE°1084CTS 750 [rpm]	1	753,51	86					54	57	EC	400V	Standard	9200	2431	1760				
CGA°1103CTS 610 [rpm]	1	763,67	83					51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
CGA°1104CTS 540 [rpm]	1	759,37	80					48	51	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
CGA°1123CTS 470 [rpm]	1	759,53	78					46	49	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
CMV°8161CTE 550 [rpm]	1	742,72	75					43	46	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
CMV°8201CTE 430 [rpm]	1	749,8	71					39	42	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
WF 2812 AE	2	R134a	827,0					CSE°10848TD	1	872,87	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CMV°81218TD	1	849,96	88	56	59	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000				
				CGA°11235TY	1	815,42	78	46	49	AC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CSE°1084CTB 885 [rpm]	1	827,68	92	60	63	EC	400V	Standard	9200	2431	1760				
				CGA°1103CTS 750 [rpm]	1	871,9	87	55	58	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
				CGA°1104CTS 610 [rpm]	1	840,44	83	51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
				CGA°1123CTS 540 [rpm]	1	839	81	49	52	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°8161CTE 670 [rpm]	1	877,28	78	46	49	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
				CMV°8201CTE 490 [rpm]	1	839,8	73	41	44	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
				WF 3212 AE	2	R134a	995,0	CGA°11048TY	1	1000,82	88	56	59	AC	400V	Standard	7140	2448	2410
								CMV°8201STD	1	1126	80	48	51	AC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
								CGA°1103CTB 960 [rpm]	1	997,39	95	63	66	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
CGA°1104CTS 820 [rpm]	1	1044,74	89					57	60	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
CGA°1123CTS 750 [rpm]	1	1046,28	88					56	59	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
CGA°1124CTS 610 [rpm]	1	1008,52	84					52	55	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
CMV°8201CTE 610 [rpm]	1	1013,4	77					45	48	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
WF 3612 AE	2	R134a	1120,0					CGA°11048TD	1	1139,41	92	60	63	AC	400V	Standard	7140	2448	2410
								CMV°81618TD	1	1133,28	89	57	60	AC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
								CMV°8201STD	1	1126	80	48	51	AC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
								CGA°1104CTB 960 [rpm]	1	1149,54	95	63	66	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
								CGA°1123CTB 885 [rpm]	1	1133,21	94	62	65	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CGA°1124CTS 820 [rpm]	1	1253,69	90	58	61	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CGA°1124CTS 750 [rpm]	1	1176,65	88	56	59	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°8201CTE 735 [rpm]	1	1190	81	49	52	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
				CDR°8104CTE 670 [rpm]	2	561,01	76	44	47	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
				CMV°8121CTE 610 [rpm]	2	608,04	75	43	46	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000				
				CGA°1104CTS 400 [rpm]	2	585,06	74	42	45	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
				CGA°1123CTS 330 [rpm]	2	575,12	70	38	41	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
CMV°8201CTE 320 [rpm]	2	586,6	66	34	37	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000								
WF 4212 AE	2	R134a	1264,0	CGA°11248TD	1	1367,29	93	61	64	AC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°82018TD	1	1416,6	90	58	61	AC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
				CGA°1124CTB 885 [rpm]	1	1292,95	94	62	65	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°8201CTB 810 [rpm]	1	1301	87	55	58	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				
				CDR°8104CTB 810 [rpm]	2	662,87	84	52	55	EC	400V	Standard	5060	2160	2150				
				CGA°1103CTB 510 [rpm]	2	663,65	81	49	52	EC	400V	Standard	7140	2448	2410				
				CGA°1123CTB 435 [rpm]	2	703,87	78	46	49	EC	400V	Standard	8550	2448	2410				
				CMV°8161CTB 460 [rpm]	2	648	74	42	45	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000				
				CMV°8201CTB 390 [rpm]	2	703,4	72	40	43	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000				

Kombinationen

Zeichen	Anzahl/Kreisläufe	KÜHLMITTEL	Aufgenommene Heizleistung Wassertemperatur 7°C-12°C Verflüssigungstemperatur 45°C	Getrennt installierter Verflüssiger	Anz. der getrennt installierten Verflüssiger zur Kombination mit einem Chiller	Abgestrahlte Heizleistung Außenlufttemp. 30°C, Durchschnittliche Verflüssigungstemperatur 45°C	Schalleistung [dB(A)]	Schalldruck Q=1 [dB(A)] 10m	Schalldruck Q=2 [dB(A)] 10m	Art des Gebläses	Versorgungsspannung [V]	Wärmetauscher	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
HWF 4212 E	2	R134a	1193,0	CGA°1124BTY	1	1200,99	89	57	60	AC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8201BTY	1	1195	85	53	56	AC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CGA°1123CTB 960 [rpm]	1	1196,86	96	64	67	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CGA°1124CTS 820 [rpm]	1	1253,69	90	58	61	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8201CTB 740 [rpm]	1	1215,2	85	53	56	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CSE°1083CTS 680 [rpm]	2	628,76	84	52	55	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CDR°8104CTB 740 [rpm]	2	619,52	82	50	53	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CGA°1103CTS 470 [rpm]	2	632,94	77	45	48	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 400 [rpm]	2	668,69	74	42	45	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8201CTB 320 [rpm]	2	600	68	36	39	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
HWF 4812 E	2	R134a	1348,0	CSE°1083BTY	2	683,05	87	55	58	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CMV°8121STD	2	675,6	78	46	49	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CGA°1103STY	2	679,52	78	46	49	AC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1124CTB 960 [rpm]	1	1379,45	96	64	67	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8201CTB 880 [rpm]	1	1376,8	89	57	60	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CSE°1083CTS 820 [rpm]	2	704,96	88	56	59	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CDR°8104CTB 880 [rpm]	2	703,43	86	54	57	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CSE°1084CTS 680 [rpm]	2	701,83	84	52	55	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 540 [rpm]	2	699,17	80	48	51	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CMV°8121CTE 735 [rpm]	2	714	79	47	50	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CGA°1104CTS 470 [rpm]	2	676,98	77	45	48	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CMV°8161CTE 550 [rpm]	2	742,72	75	43	46	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CGA°1104CTS 470 [rpm]	2	676,98	77	45	48	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CMV°8161CTE 550 [rpm]	2	742,72	75	43	46	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
HWF 5612 E	2	R134a	1543,0	CSE°1084BTD	2	872,87	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CMV°8121BTD	2	849,96	88	56	59	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CGA°1084BTY	2	776,14	87	55	58	AC	400V	Standard	5730	2448	2410
				CMV°8201CTB 1020 [rpm]	1	1516,8	92	60	63	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CDR°8104CTB 1020 [rpm]	2	781,06	89	57	60	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CSE°1084CTS 820 [rpm]	2	802,38	88	56	59	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 680 [rpm]	2	819,58	85	53	56	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 610 [rpm]	2	840,44	83	51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 540 [rpm]	2	839	81	49	52	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 610 [rpm]	2	810,72	76	44	47	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
HWF 6412 E	2	R134a	1651,0	CMV°8201CTE 490 [rpm]	2	839,8	73	41	44	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CSE°1084BTD	2	872,87	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CMV°8121BTD	2	849,96	88	56	59	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CGA°1123STY	2	815,42	78	46	49	AC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CSE°1084CTB 885 [rpm]	2	827,68	92	60	63	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 750 [rpm]	2	871,9	87	55	58	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 610 [rpm]	2	840,44	83	51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 540 [rpm]	2	839	81	49	52	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 670 [rpm]	2	877,28	78	46	49	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 490 [rpm]	2	839,8	73	41	44	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
HWF 2512 AE	2	R134a	720,0	CSE°1083BTD	1	759,19	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CSE°1084BTY	1	765,74	87	55	58	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CGA°1104STY	1	730,4	78	46	49	AC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CSE°1083CTB 885 [rpm]	1	723,13	92	60	63	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CDR°8104CTB 950 [rpm]	1	743,22	87	55	58	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CSE°1084CTS 750 [rpm]	1	753,51	86	54	57	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 610 [rpm]	1	763,67	83	51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 540 [rpm]	1	759,37	80	48	51	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 470 [rpm]	1	759,53	78	46	49	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 550 [rpm]	1	742,72	75	43	46	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
HWF 2812 AE	2	R134a	819,0	CMV°8201CTE 430 [rpm]	1	749,8	71	39	42	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CSE°1084BTD	1	872,87	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CMV°8121BTD	1	849,96	88	56	59	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CGA°1123STY	1	815,42	78	46	49	AC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CSE°1084CTB 885 [rpm]	1	827,68	92	60	63	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 680 [rpm]	1	819,58	85	53	56	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 610 [rpm]	1	840,44	83	51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 540 [rpm]	1	839	81	49	52	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 670 [rpm]	1	877,28	78	46	49	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 490 [rpm]	1	839,8	73	41	44	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
HWF 3212 AE	2	R134a	970,0	CGA°1103BTD	1	993,44	92	60	63	AC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1104BTY	1	1000,82	88	56	59	AC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CMV°8201STD	1	1126	80	48	51	AC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CGA°1103CTB 960 [rpm]	1	997,39	95	63	66	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 750 [rpm]	1	980,55	87	55	58	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 680 [rpm]	1	983,49	86	54	57	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CGA°1124CTS 610 [rpm]	1	1008,52	84	52	55	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8201CTE 610 [rpm]	1	1013,4	77	45	48	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CMV°8121CTE 490 [rpm]	2	503,88	71	39	42	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CGA°1104CTS 330 [rpm]	2	494,94	70	38	41	EC	400V	Standard	7140	2448	2410

Kombinationen

Zeichen	Anzahl/Kreisläufe	KÜHLMITTEL	Aufgenommene Heizleistung Wassertemperatur 7°C-12°C Verflüssigungstemperatur 45°C	Getrennt installierter Verflüssiger	Anz. der getrennt installierten Verflüssiger zur Kombination mit einem Chiller	Abgestrahlte Heizleistung Außenlufttemp. 30°C, Durchschnittliche Verflüssigungstemperatur 45°C	Schalleistung [dB(A)]	Schalldruck Q=1 [dB(A)] 10m	Schalldruck Q=2 [dB(A)] 10m	Art des Gebläses	Versorgungsspannung [V]	Wärmetauscher	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
HWF 3612 AE	2	R134a	1087,0	CGA°1104BTD	1	1139,41	92	60	63	AC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CMV°8161BTD	1	1133,28	89	57	60	AC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CMV°8201STD	1	1126	80	48	51	AC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CGA°1104CTB 960 [rpm]	1	1149,54	95	63	66	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 820 [rpm]	1	1104,56	90	58	61	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CGA°1124CTS 680 [rpm]	1	1095,03	86	54	57	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8201CTE 670 [rpm]	1	1096,6	79	47	50	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CDR°8103CTE 735 [rpm]	2	547,09	78	46	49	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CDR°8104CTE 670 [rpm]	2	561,01	76	44	47	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CGA°1103CTS 400 [rpm]	2	557,24	74	42	45	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 330 [rpm]	2	575,12	70	38	41	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8201CTE 320 [rpm]	2	586,6	66	34	37	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				HWF 4212 AE	2	R134a	1260,0	CGA°1124BTD	1	1367,29	93	61	64	AC	400V
CMV°8201BTD	1	1416,6	90					58	61	AC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
CGA°1124CTB 885 [rpm]	1	1292,95	94					62	65	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
CMV°8201CTB 810 [rpm]	1	1301	87					55	58	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
CDR°8104CTB 810 [rpm]	2	662,87	84					52	55	EC	400V	Standard	5060	2160	2150
CGA°1103CTB 510 [rpm]	2	663,65	81					49	52	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
CGA°1123CTB 435 [rpm]	2	703,87	78					46	49	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
CGA°1124CTB 360 [rpm]	2	630,16	74					42	45	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
CMV°8201CTB 390 [rpm]	2	703,4	72					40	43	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
HWF 4812 AE	2	R134a	1423,0	CSE°1083BTD	2	759,19	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CDR°8104BTD	2	719,42	87	55	58	AC	400V	Standard	5060	2160	2150
				CMV°8121BTY	2	717	82	50	53	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CMV°8201CTB 950 [rpm]	1	1452	90	58	61	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CSE°1084CTS 750 [rpm]	2	753,51	86	54	57	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 610 [rpm]	2	763,67	83	51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CMV°8121CTE 735 [rpm]	2	714	79	47	50	EC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CGA°1123CTS 470 [rpm]	2	759,53	78	46	49	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 550 [rpm]	2	742,72	75	43	46	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 430 [rpm]	2	749,8	71	39	42	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
HWF 5612 AE	2	R134a	1583,0	CSE°1084BTD	2	872,87	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CMV°8121BTD	2	849,96	88	56	59	AC	400V	Mikrokanal	6960	2255	2000
				CGA°1123STY	2	815,42	78	46	49	AC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8201CTB 1020 [rpm]	1	1516,8	92	60	63	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
				CSE°1084CTS 820 [rpm]	2	802,38	88	56	59	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 680 [rpm]	2	819,58	85	53	56	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 610 [rpm]	2	840,44	83	51	54	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 540 [rpm]	2	839	81	49	52	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 610 [rpm]	2	810,72	76	44	47	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 490 [rpm]	2	839,8	73	41	44	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000
HWF 6412 AE	2	R134a	1704,0	CSE°1084BTD	2	872,87	91	59	62	AC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CGA°1103BTY	2	894,53	88	56	59	AC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CMV°8161STD	2	900,8	79	47	50	AC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CSE°1084CTB 960 [rpm]	2	882,55	94	62	65	EC	400V	Standard	9200	2431	1760
				CGA°1103CTS 750 [rpm]	2	871,9	87	55	58	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1104CTS 680 [rpm]	2	912,52	85	53	56	EC	400V	Standard	7140	2448	2410
				CGA°1123CTS 610 [rpm]	2	916,4	84	52	55	EC	400V	Standard	8550	2448	2410
				CMV°8161CTE 670 [rpm]	2	877,28	78	46	49	EC	400V	Mikrokanal	9280	2255	2000
				CMV°8201CTE 550 [rpm]	2	928,4	76	44	47	EC	400V	Mikrokanal	11600	2255	2000